



## ASCENSORE PER GRU

Crane operators hoist | Ascenseur pour grue

**AS 20**  
**AS 40**

# AS20 - AS40



**IT:** L'ascensore SAFI serie AS trova il suo impiego per il servizio di accesso alle gru per edilizia. Il modello AS permette all'operatore della gru, di accedere alle cabine di comando in condizione di sicurezza.

**EN:** SAFI Crane operating hoist is excellent to use for access service to tower cranes. Our AS Model, allows the crane operator to reach the crane cabins in full safety conditions.

**FR:** L'ascenseur pour grue SAFI est un excellent produit à utiliser pour les services d'accès aux grues à tour. Notre modèle AS, permet à l'opérateur d'atteindre les cabines dans des conditions de complète sécurité.

## COMPONENTI MODULARI E LEGGERI PER UN MONTAGGIO FACILE E SICURO

- Cabina con ribaltina entrata/ uscita
- Montaggio degli elementi verticali da interno cabina
- Cabina con tettuccio apribile per montaggio elementi verticali
- Guida-cavo integrato sull'elemento verticale
- Ancoraggi speciali per seguire le oscillazioni della gru
- Motoriduttore a doppio pignone
- Avvolgi-cavo

## ELEMENTI PER LA SICUREZZA

- Freno paracadute centrifugo
- Comando a uomo presente
- Finecorsa salita/discesa

## OPZIONALE

- Porta di accesso in altri lati
- Recinzione alla base con comando di chiamata

## MODULAR, LIGHT COMPONENTS FOR EASY AND QUICK ASSEMBLY

- Entry/Exit CAGE access flap
- Assembly of the vertical elements from inside the hoist cage
- Open roof cage for vertical mast elements assembly
- Integrated cable-guide in the mast element
- Special anchorings suitable to follow the crane's oscillations
- Double-pinion motorgear
- Cable reel

## SAFETY DEVICES

- Centrifugal parachute brake
- Dead man's switch
- Ascent-Descent limit switch

## OPTIONAL

- Additional side doors
- Base enclosure with call control

## COMPOSANTS MODULAIRES, LÉGERS POUR UN ASSEMBLAGE FACILE ET RAPIDE

- Entrée/Sortie d'accès par porte basculante
- Assemblage des éléments verticaux de l'intérieur de la cage
- Toit de cage ouvert pour l'assemblage des éléments du mât
- Guide de Cable intégré dans l'élément de mât
- Ancrages spéciaux et conçus pour suivre les oscillations de la grue
- Double-pignon motoréducteur
- Enrouleur de câble

## DISPOSITIFS DE SECURITE

- Frein parachute centrifugé
- Commande à action maintenue
- Interrupteur de fin de course descente/montée

## OPTION

- Portes laterales supplementaires
- Enceinte de base avec commande d'appel

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	DONNEES TECHNIQUES	AS 20	AS 40
Portata max.	Max payload	Charge utile maximale	200 Kg	
N° massimo di passeggeri	Max n° of passengers	N° de passagers admises	2	
Altezza max. colonna	Max column height	Hauteur maxi de la colonne	≈150m	
Dimensioni piano di carico (WxLxH)	Loading surface dimensions (WxLxH)	Dimensions de la surface de chargement (WxLxH)	0,70 x 1,10 x 2,00 m	
Potenza nominale	Rated power	Puissance nominale	1,5 Kw	3,0 Kw
Alimentazione	Power supply	Alimentation électrique	230÷240 Vac - 50Hz	
Velocità di esercizio	Operating speed	Vitesse de travail	21,0 m/min	40,0 m/min

**AS 20 - AS 40**  
MADE IN ITALY

Safi Group S.r.l.  
Via S. Rocco, 8,  
31041 Cornuda - TV - ITALY  
0039 0423 639321  
info@safi.it  
www.safi.it

