

SaFi


Piattaforme di lavoro autosollevanti
Mast climbing work platforms / Plates-formes de travail





Piattaforme di lavoro autosollevanti


Mast climbing work platforms / Plates-formes de travail




Modello Model Modèle	Portata max Maximum lifting capacity Capacité de charge maximale (Kg)	Altezza max Maximum height Hauteur maximale Hmax (m)	Lunghezza fino a Length up to Longueur maximale Lb (m)	Larghezza fino a Width up to Largeur maximale a+b (m)	Velocità Speed Vitesse (m/min)	Potenza totale Total power Puissance totale (kW)	Alimentazione trifase Three-phase power supply Alimentation triphasée (V)	Peso alla base Weight at the base Poids de la base (Kg)
JOLLY JUNIOR S	† 400	100	5,32	0,80+0,60	7	1 x 1,5 kW	230+400V 50 Hz	840
	‡ 800		17,88			2 x 1,5 kW		2060
DELTA S	† 1000	100	8,81	0,90 + 0,70	8	1 x 2,2 kW	230+400V 50 Hz	1036
	‡ 2000		21,87			2 x 2,2 kW		2190
GAMMA S	† 1000	100	6,90	1,05 + 0,70	8	2 x 2,2 kW	230+400V 50 Hz	1415
	‡ 2000		24,30			4 x 2,2 kW		3562
SCAF 2000 S	† 1500	180	9,80	1,30 + 0,95	7	2 x 2,2 kW	230+400V 50 Hz	2201
	‡ 3600		30,10			4 x 2,2 kW		5318
VISION S	† 2500	200	13,02	1,5 + 0,95	7,5	2 x 3 kW	230+400V 50 Hz	3842
	‡ 4000		35,43			4 x 3 kW		8962

Per dimensioni e tensione di alimentazione diverse contattare il costruttore / For any different dimension and supply voltage please contact the manufacturer /
Contactez le fabricant en cas de dimensions et tension d'alimentation différentes.

† Monocolonna / Single-mast / Mono-mât ‡ Bicolonna / Twin-mast / Bi-mât



Piattaforma monocolonna
Single-mast platform
Plate-forme mono-mât



Gruppo motore con freno paracadute
Motor unit equipped with parachute brake
Bloc moteur avec frein parachute



Dettaglio base con gruppo motore
Detail of base complete with motor unit
Détail de base avec moteur

PRINCIPALI SICUREZZE

- Motoriduttori autofrenanti
- Freno paracadute di emergenza (*)
- Finecorsa di sicurezza salita/discesa
- Finecorsa di sicurezza extracorsa
- Finecorsa di sicurezza cancelletto di accesso
- Livellamento basi con blocco di sicurezza
- Livellamento automatico per bicolonna
- Griglia di protezione traliccio
- Quadro elettrico in bassa tensione a 110V e classe di protezione IP55
- Quadro elettrico con chiave
- Discesa manuale di emergenza
- Pulsante arresto di emergenza
- Segnale acustico di movimento
- Traliccio terminale con cremagliera interrotta
- Parti strutturali zincate a caldo

(*) Non presente sul modello "Gamma S"

MAIN SAFETY DEVICES

- Self-braking gearmotors
- Emergency parachute brake (*)
- Rise/descent safety limit switch
- Overtravel safety limit switch
- Access gate safety limit switch
- Base levelling device with safety lock
- Twin-mast platform automatic levelling device
- Mast protective grating
- Electric panel operating at low tension (110 V) and with IP55 protection degree
- Lockable Electric panel
- Emergency Manual descent
- Emergency stop pushbutton
- Movement acoustic signal
- Terminal mast with interrupted rack
- Structural parts hot dipped galvanized

(*) Not included on model "Gamma S"

EQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- Moteurs autofrenantes
- Frein de parachute d'urgence (*)
- Fin de course de sécurité haut/bas
- Fin de course de sécurité surcourse
- Fin de course de sécurité porte d'accès
- Dispositif de mise à niveau avec serrure
- Mise à niveau automatique pour plate-forme bitmât
- Grille de protection mât
- Coffret de commande à basse tension (110V) avec degré de protection IP55
- Panneau électrique verrouillable
- Descente de secours manuelle
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Avvisateur sonore de mouvement
- Mât terminal avec crémaillère interrompue
- Pièces structurelles galvanisées à chaud

(*) Pas inclus sur le mod. "Gamma S"



VIA SAN ROCCO 8 (31041) CORNUDA (TREVISO) ITALIA
TEL. +39 0423 639321 • FAX. +39 0423 639410
www.safi.it / www.safi.eu • E-mail: box@safi.it

